TS-A6961F/XIEW THF6140-B/VI

TS-A6961F

Оказательно прочитайте это руководство перед подключением.
Инструкция.

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Vor dem Einbau des Lautsprechers, verlesen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Prima di installare l'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

● SPECIFICATIONS

Reproduction system	Coaxial four way
Speaker specifications	
Woofer	163 mm×237 mm (6"×9")
Midrange	Ø57 mm (2-1/4"dia.)
Tweeter	Ø18 mm (3/4"dia.)
Super Tweeter	Ø11 mm (3/8"dia.)
Continuous power handling (RMS)	90 W
Maximum music power	450 W
Sensitivity	92 dB (1 W/1 m)
Frequency response	29 Hz to 28 kHz (−20 dB)
Nominal impedance	4 Ω
Cutout diameter	153 mm×222 mm (6"×8-3/4")

● TECHNISCHE EINZELHEITEN

Tonwiedergabesystem	Koaxial 4-Weg
Lautsprecherdaten	
Tiefton	163 mm×237 mm
Mittelton	Ø57 mm
Hochton	Ø18 mm
Super-Hochton	Ø11 mm
Nennleistung (RMS)	90 W
Max. Musikleistung	450 W
Empfindlichkeit	92 dB (1 W/1 m)
Frequenzgang	29 Hz bis 28 kHz (−20 dB)
Nennimpedanz	4 Ω
Ausschnitt-Durchmesser	153 mm×222 mm

● SPECIFICATIONS

Système de reproduction	Coaxial à 4 voies
Spécifications des haut-parleurs	
HP Grave	163 mm×237 mm
HP Médium	Ø57 mm
HP Aigu	Ø18 mm
HP Super-Aigu	Ø11 mm
Puissance continue (RMS)	90 W
Puissance musicale maximum	450 W
Sensibilité	92 dB (1 W/1 m)
	98 dB (1 W/0,5 m)
Bande passante	29 Hz à 28 kHz (−20 dB)
Impédance nominale	4 Ω
Diamètre de découpe	153 mm×222 mm

● DATI TECNICI

Sistema di riproduzione	Coassiale a 4 vie
Caratteristiche dei diffusore	
Woofer	163 mm×237 mm
Midrange	Ø57 mm
Tweeter	Ø18 mm
Super Tweeter	Ø11 mm
Potenza continua (RMS)	90 W
Massima potenza musicale	450 W
Sensibilità	92 dB (1 W/1 m)
	98 dB (1 W/0,5 m)
Risposta alla frequenza	29 Hz a 28 kHz (−20 dB)
Impedenza nominale	4 Ω
Diametro di taglio esterno	153 mm×222 mm

● ESPECIFICACIONES

Sistema de reproducción	Coaxial de 4 vías
Especificaciones del altavoz	
Woofer	163 mm×237 mm
Altavoz de medios	Ø57 mm
Tweeter	Ø18 mm
Super tweeter	Ø11 mm
Gestión continua de la potencia (RMS)	90 W
Máxima potencia de música	450 W
Sensibilidad	92 dB (1 W/1 m)
	98 dB (1 W/0,5 m)
Respuesta de frecuencia	29 Hz a 28 kHz (−20 dB)
Impedancia nominal	4 Ω
Diámetro de Corte	153 mm×222 mm

● ESPECIFICAÇÕES

Sistema de reprodução	Rota quadruple coaxial
Especificações do alto-falante	
Woofer	163 mm×237 mm
Médio médio	Ø57 mm
Tweeter	Ø18 mm
Super Tweeter	Ø11 mm
Potência máxima de música	450 W
Disponibilidade contínua da potência (RMS)	90 W
Sensibilidade	92 dB (1 W/1 m)
	98 dB (1 W/0,5 m)
Resposta de frequência	29 Hz a 28 kHz (−20 dB)
Impedância nominal	4 Ω
Diâmetro de corte	153 mm×222 mm

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система воспроизведения	Коаксиальная 4-полосная система
Технические характеристики динамика	
НЧ-динамик	163 мм×237 мм
СЧ-динамик	Ø57 мм
ВЧ-динамик	Ø18 мм
Среднечастотный динамик	Ø11 мм
Мощность RMS	90 Вт
Максимальная музыкальная мощность	450 Вт
Чувствительность	92 дБ (1 Вт/1 м)
	98 дБ (1 Вт/0,5 м)
Частотная характеристика	29 Гц к 28 кГц (−20 дБ)
Номинальное сопротивление	4 Ом
Диаметр установочного отверстия	153 мм×222 мм

● 仕様

再生方式	4ウェイ・コアキシャル
スピーカー仕様	
ウーファー	163 mm×237 mm
ミッドレンジ	Ø57 mm
ツイーター	Ø18 mm
スーパーツイーター	Ø11 mm
連続許容入力（RMS）	90 W
最大入力	450 W
感度	92 dB（1 W/1 m）
	98 dB（1 W/0.5 m）
再生周波数帯域	29 Hz ～ 28 kHz（−20 dB）
公称インピーダンス	4 Ω
取付穴サイズ	153 mm×222 mm（6"×8-3/4"）

● 规格

重放系统	四路同轴
扬声器规格	
低音单元	163 mm×237 mm
中音单元	Ø57 mm
高音单元	Ø18 mm
超高音单元	Ø11 mm
连续额定功率（RMS）	90 W
最大音乐功率	450 W
灵敏度	92 dB（1 W/1 m）
	98 dB（1 W/0.5 m）
频率响应	29 Hz 至 28 kHz（−20 dB）
额定阻抗	4 Ω
开孔尺寸	153 mm×222 mm

● 사양

재생 방식	4웨이 동축
스피커 사양	
우퍼	163 mm×237 mm
미드레인지	Ø57 mm
트위터	Ø18 mm
슈퍼 트위터	Ø11 mm
연속 허용 입력 (RMS)	90 W
최대 입력	450 W
감도	92 dB (1 W/1 m)
	98 dB (1 W/0.5 m)
재생 주파수 대역	29 Hz ~ 28 kHz (−20 dB)
공칭 임피던스	4 Ω
컷아웃 사이즈	153 mm×222 mm

● المواصفات

نظام استنساخ الصوت	محوري من أربع طرق
مواصفات السماعة	
وويفر	١٦٣ مم × ٢٣٧ مم
مدى الإرسال	Ø٥٧ مم
تويتر	Ø١٨ مم
سوبر تويتر	Ø١١ مم
الطاقة المستمرة المتاحة (RMS)	٩٠ واط
أقصى طاقة للموسيقى	٤٥٠ واط
الحساسية	٩٢ ديسبل (١ واط / ١ متر)
	٩٨ ديسبل (١ واط / ٠.٥ متر)
الاستجابة للتردد	٢٩ هرتز إلى ٢٨ كيلو هرتز (−٢٠ ديسبل)
الممانعة الاسمية	٤ أوم
قطر القطع	١٥٣ مم × ٢٢٢ مم

● 技术规格

重放系统	四路同轴
扬声器规格	
低音单元	163 mm×237 mm
中音单元	Ø57 mm
高音单元	Ø18 mm
超高音单元	Ø11 mm
连续额定功率（RMS）	90 W
最大音乐功率	450 W
灵敏度	92 dB（1 W/1 m）
	98 dB（1 W/0.5 m）
频率响应	29 Hz 至 28 kHz（−20 dB）
额定阻抗	4 Ω
开孔尺寸	153 mm×222 mm（6"×8-3/4"）

● CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
3. Make sure bead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ VORSICHT

1. Die Lautsprecherleitung Ⓐ nicht berühren.
2. Die Richtung der Lautsprecherpol-Anordnung Ⓑ darf nicht geändert werden.
3. Es ist darauf zu achten, daß die Zählringschaeibe und die Lautsprecherpolklemmen kein Metall berühren.
4. Zum Anschließen sind auch die Anleitungen für das verwandte Auto-Stereo-Radio zu beachten.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil Flexible de haut-parleur Ⓐ
2. Ne pas modifier l'orientation de l'ensemble de connexions du haut-parleur Ⓑ
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisée.

⚠ PRECAUZIONE

1. Non toccare il cavo flessibile del diffusore Ⓐ.
2. Non cambiare la direzione del gruppo terminale del diffusore Ⓑ.
3. Assicurarsi che il cavo ed i terminali del diffusore non siano a contatto con metallo.
4. Quando si effettuano connessioni, fare riferimento anche al manuale di istruzioni dell'autostereo usato.

⚠ PRECAUCIÓN

1. No toque el cable flexible del altavoz Ⓐ.
2. No cambie la dirección del conjunto de terminal del altavoz Ⓑ.
3. Asegúrese de que los terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

⚠ PRECAUTÇÃO

1. Não toque no fio Flexível do alto-falante Ⓐ.
2. Não mude a direção de montagem do terminal do alto-falante Ⓑ.
3. Assegure-se de que os terminais de alto-falante não entram em contacto com metal.
4. Quando da realização das conexões, favor referir-se também ao manual de instruções do aparelho de som do carro que está sendo usado.

⚠ ОСТОРОЖНО

1. Не трогайте гибкий провод Ⓐ динамика.
2. Не изменяйте направления электроконтакта динамика Ⓑ.
3. Убедитесь, что проводка и электроконтакты динамика не соприкасаются с металлом.
4. При подключении обращайтесь также к руководству по эксплуатации автомобильного стереоконтакта.

⚠ 警告

1. 请勿触摸扬声器柔性线 Ⓐ。
2. 请勿改变扬声器端子组件的方向 Ⓑ。
3. 请确保扬声器端子不与金属接触。
4. 进行连接时，请参阅所使用车载音响的说明书。

⚠ 주의

1. 스피커 플렉시블 와이어 Ⓐ를 만지지 마십시오.
2. 스피커 단자 어셈블리의 방향을 변경하지 마십시오 Ⓑ.
3. 스피커 단자와 비드가 금속과 접촉하지 않도록 하십시오.
4. 연결할 때 사용하는 차량용 스테레오 설명서를 참조하십시오.

⚠ تحذير

1. لا تلمس السلك المرن للسماعة Ⓐ.
2. لا تغير اتجاه تجميع الأطراف الطرفية للسماعة Ⓑ.
3. تأكد من أن الأطراف الطرفية للسماعة لا تتلامس مع المعدن.
4. عند إجراء التوصيلات، راجع أيضًا دليل التعليمات الخاص بالراديو الستيريو للسيارة المستخدم.

● PARTS INCLUDED
● MITGELIEFERTE ZUBEHÖR
● PIÈCES COMPRISES
● PEZZI INCLUSI
● PIEZAS INCLUIDAS
● PEÇAS INCLUÍDAS
● КОМПЛЕКТАЦИЯ
● المكونات

① 4 mm×30 mm × 8
② × 2
③ × 2
④ 4 mm×10 mm × 8

Le informazioni sul materiale di imballaggio di questo modello possono essere contenute sulla nostra pagina web come di seguito.
https://www.pioneer-car.eu/it/support/imballaggio

© PIONEER CORPORATION 2023 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPAN / JAPAN
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIÊTNAM / СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ

XIEW
1 pair / paire
PIONEER CORPORATION
8 - 804938 509949 - 7

Pioneer
TS-A6961F
THF6140-B/VI
THF6140-B/VI
THF6140-B/VI
THF6140-B/VI

Pioneer

TS-A6961F
HP 4 VOIES
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES / ALTAVOZ 4 VÍAS
ALTO-FALANTE 4 VIAS / 4-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК

● HOW TO INSTALL ● MODE D'INSTALLATION

● EXAMPLE OF COVERAGE ● EXEMPLE DE COUVERTURE

MAKE / FAIRE	MODEL / MODÈLE
CHEVROLET	SILVERADO / TAHOE
DODGE	RAM1500
FORD	F-150
JEEP	CHEROKEE
TOYOTA	CAMRY / TACOMA

INSTALLATION FIT GUIDE
REFERENCES D'INSTALLATION
(For information about specific vehicles applications / Pour plus d'informations sur les intégrations spécifiques aux véhicules)
https://www.pioneer-carglobal.com/speakerfitting-eseries1

● DIMENSIONS ● DIMENSIONS

mm (in.)

Pioneer
TS-A6961F
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES
series / séries

Pioneer

Do not ship your unit in for repair without contacting Pioneer first. Units sent without a return authorization number will be refused.
N'expédiez pas votre appareil pour réparation sans avoir d'abord rejoint Pioneer. Les unités envoyées sans numéro d'autorisation de retour seront automatiquement refusées.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760, Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A. 800-421-1404

Car Fitting List
Liste produits voiture
Here!
Ici!

Multi-Fit Adapters Included
Adaptateurs Multi-Fit Inclus

series / séries

6"×9"/16cm×24cm
450wMax

Pioneer
TS-A6961F
4-WAY SPEAKER / HP 4 VOIES
series / séries

Pioneer

TS-A6961F
4-WAY SPEAKER

● FEATURES

1. OPEN & SMOOTH sound concept delivers smooth frequency response and wide dispersion for superior off-axis listening
2. Carbon and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and precise bass
3. Optimized symmetrical motor design with a large magnet reproduces powerful and loud sound
4. Cellulose fiber cone diaphragm provides natural mids and highs with low distortions
5. Multi-Fit adapters expand installation flexibility and improve acoustic performances

● CARACTÉRISTIQUES

1. Concept sonore OPEN & SMOOTH offre une réponse en fréquence fluide et une grande dispersion pour une meilleure écoute hors axe
2. Cône IMPP renforcé de carbone et de mica offre une réponse rapide et des basses précises
3. Conception optimisée du moteur symétrique avec grand aimant reproduit un son fort et puissant
4. Cône en fibre de cellulose fournit des médiums et des aigus naturels et de faibles distorsions
5. Adaptateurs Multi-Fit augmentent la flexibilité d'installation tout en améliorant les performances acoustiques

Pioneer

A series / séries

A-series speakers engineered to get loud, while maintaining smooth, low distortion sound
- Powerful and Loud sound
- Smooth frequency response and sound dispersion for superior off-axis listening
- Clear mids and highs with low distortions

Haut-parleurs de la série A conçus pour être puissants, tout en conservant un son doux et une distorsion basse
- Son fort et puissant
- Réponse en fréquence fluide avec grande dispersion pour une meilleure écoute hors axe
- Des médiums et des aigus clairs et de faibles distorsions

OPEN & SMOOTH™
INJECTION MOLDED CONE™

CarSoundFit
Car Sound Simulator Application for more in-car sound experience.
Application Car Simulator pour plus d'expérience sonore dans la voiture.